

BEWITHのミドルクラススピーカー「Lucent」シリーズに 5cmワイドレンジツイーター「L-50L」を追加新発売

～トツイーターにもミッドレンジにも最適なワイドレンジ特性とパワフルなサウンド。
コストパフォーマンスや汎用性にも優れたユニークなワイドレンジツイーター～

ビーウィズ株式会社 新製品報道資料 2025年 2月28日

ビーウィズ株式会社(本社:佐賀県鳥栖市、代表取締役:中島 敏晴)は、BEWITHが標榜する超高忠実再生をもっともリーズナブルにお楽しみいただけるミドルクラススピーカー「BEWITH Lucent」(ビーウィズ ルーセント)シリーズの新製品として、5cmワイドレンジツイーター「L-50L」を、本日2月28日より全国のBEWITH製品取扱販売店で発売いたします。

■BEWITH Lucentシリーズ スピーカーユニット 2025年 2月28日発売

5cmワイドレンジツイーター「L-50L」 標準価格 3万3000円(税込/ペア)

(セット内容:5cmワイドレンジツイーター×2本) 取付費別

※本製品にネットワークは付属しておりません。また、本製品に適合する砲弾型エンクロージャ「G-50AS」標準価格22,000円(税込/ペア)を本日2月28日より発売いたします。詳しくは同日発行のプレスインフォメーションをご覧ください。



BEWITH Lucentシリーズ 5cmワイドレンジツイーター「L-50L」(2本1組)

「L-50L」新製品概要

「BEWITH Lucent」(ビーウィズ ルーセント)は、「Confidence」(コンフィデンス)、「Accurate」(アキュレート)、「Reference AM」(リファレンス エーエム)の各シリーズに続く第4番目のBEWITHスピーカーです。当社製スピーカーシリーズにおいては最もリーズナブルな価格帯の製品でありながら、アルミ-マグネシウム振動板をはじめとする当社上位機種技術を受け継いで、超高忠実再生を基本としたBEWITH流の音づくりを実践。クリアで快活なサウンドと、純正アンプでも余裕をもって駆動できる使いやすさを両立しました。これまでLucentシリーズは16.5cm2ウェイセパレートシステムの「Lucent Duo165」、10cm2ウェイセパレートシステムの「Lucent Duo100」のセット商品2機種を発売してまいりましたが、今回発売する「L-50L」は初の単品ユニット(ペア、ネットワークなし)として販売することで、既発売のセット商品を補完する使い方のほか、そのコンパクトなサイズを生かした純正スピーカー装着位置への交換装着の可能性も広がります。

「L-50L」主な特徴

1. アルミ-マグネシウム(AM)振動板

他のLucentシリーズと同じく、上位機種のReference AMシリーズで実績を積んだアルミ-マグネシウム(AM)振動板を採用しました。浅型のコーン形状や柔軟性の高いロールエッジなどの組み合わせにより十分な振幅ストローク量を確保し、200Hz~22kHz*に及ぶワイドレンジ特性を実現しています。

*表記の数値は再生周波数範囲です。実際のご使用にあたっては少なくとも400Hz、またはそれ以上のハイパスフィルター(HPF)と組み合わせてください。本製品の音質的特徴が最大限に発揮される推奨クロスオーバー周波数は800Hz以上です。カットオフ周波数400Hz未満、またはHPFなしでのご使用はボイスコイル焼損の原因となるため製品保証の対象外となります。

2. 取付口径Φ55mm、取付奥行寸法32mmのコンパクト設計

取付口径Φ55mm、取付奥行寸法32mmのコンパクトサイズにより、最近増加している5~7cm口径クラスの純正スピーカーや、取付部周辺に余裕のある純正ツイーターなどとの交換装着にも対応*。手軽なスピーカー交換で純正オーディオシステムのポテンシャルを高めることができます。

*本製品は車種専用キットではありませんので、純正スピーカー/ツイーターとの交換装着には各車種の取付穴に適合させるためのブラケット類の作成や配線加工などが必要となる場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

3. サイズを超えたパワフルな中高音のための強力な磁気回路

限られたサイズでも本格的なHi-Fiリスニングが楽しめるよう、大型フェライトマグネットとショートボイスコイルを組み合わせた強力な磁気回路を搭載。また磁気回路を支えるバスケット(フレーム)部は高剛性・低共振のアルミダイキャスト製とし、腐食や傷に強い黒色結晶塗装を施しています。

4. 同時発売の砲弾型エンクロージャ(別売)に対応

同時発売の砲弾型エンクロージャ「G-50AS」(標準価格22,000円、税込/ペア)や、既発売の「G-50MG」、「G-50B/W」(旧製品、販売終了)へのマウントに対応。組み合わせて使用することで「L-50L」の特性を最大限に引き出すことができるほか、Aピラー周辺やダッシュボード上など車室内の自由な場所に設置*してインストレーションの可能性をいっそう広げることができます。

*取り付けの際はエアバッグなど車両の安全装置の作動の妨げにならないよう、また運転の支障や乗員の怪我の原因にならないよう、安全に十分ご配慮のうえ装着位置や装着方法などを決定してください。



別売の砲弾型エンクロージャ「G-50AS」に装着した「L-50L」

【本件に関するお問い合わせ先】

ビーウィズ株式会社

〒841-0047 佐賀県鳥栖市今泉町2249-4

Tel : 0942-85-8000

Fax : 0942-85-0868

e-mail : press@bewith.jp